

ZE XT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZeXt


Rodzaj produktu <i>Product type</i>	Oprawa świetlówkowa <i>Fluorescent light fitting</i>
Typ / model <i>Type / model</i>	C08-MX318-218-E
EAN	5903874873532

Zdjęcie produktu:


Product photo:




Wymiary (mm):
Dimensions (mm):



Etykieta efektywności energetycznej:
Energy label:





ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

Zext

Dane techniczne	
Technical data:	
Napięcie znamionowe <i>Rated voltage (V)</i>	230V~
Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i>	50Hz
Moc znamionowa (W) <i>Rated power (W)</i>	Max 2x18W
Klasa IP <i>Protection rating:</i>	IP20
Typ gniazda <i>Sockets type</i>	G13
Źródło światła <i>Light source</i>	Światłówki liniowe T8 <i>Linear Fluorescent lamp T8</i>
Rodzaj statecznika <i>Balast type</i>	EVG (EEI=A3)
Materiał obudowy <i>Housing material</i>	Blacha stalowa, grubość 0,4mm <i>Steel, thickness 0,4mm</i>
Materiał / wykonanie klosza <i>Lampshade / performance material</i>	Polistyren (PS) / Mleczny <i>Polystyrene (PS) / Milky</i>
Średnica / materiał przewodów wewnętrznych <i>Diameter / material of internal wiring</i>	0,5mm ² / Miedź <i>0,5mm² / Copper</i>
Izolacja przewodów wewnętrznych <i>Insulation of internal wiring</i>	PVC
Listwa przyłączeniowa <i>Terminal block</i>	Max 2,5 mm ²
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i>	I
Temperatura pracy <i>Working temperature</i>	-20°C +50°C

